

TOM III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH „USKOM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŹUCHOWIE”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa	Parametr wymagany
Minimalne warunki:	
1. Rok produkcji – co najmniej 2021	co najmniej 2021 rok
2. Konstrukcja przegubowa	co najmniej 50°
3. Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody	
4. Dopuszczalna masa całkowita do 2,3 tony – kryterium oceny oferty	maksymalnie 2,3 tony
5. Zbiornik paliwa min 40 l	minimalnie 40 litrów
6. Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc minimalnie 25 kW,	minimalnie 25 kW
7. Norma emisji spalin co najmniej EURO V	EURO V
8. Rozstaw osi maksymalnie 1300 mm	nie więcej niż 1300 mm
9. Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji	
10. Prędkość transportowa co najmniej - 25 km/h	co najmniej 25 km/h
11. Tempomat	
12. Napęd hydrostatyczny na 4 koła	
13. Długość całkowita maksymalnie 4000 mm	maksymalnie 4000 mm
14. Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm	maksymalnie 1100 mm
15. Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm (bez światła sygnalizacyjnego)	maksymalnie 2000 mm
16. Rozmiar opon min 10 cali	co najmniej 10 cali
17. Zewnętrzna średnica zawracania pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm	Maksymalnie 4500 mm
18. Zbiornik wody czystej minimum 150 l	co najmniej 150 litrów
19. Ładowność zbiornika zamiatarki co najmniej 450 kg	co najmniej 450 kg
20. Zbiornik na nieczystości wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej, minimum 900 litrów pojemności nominalnej zgodnie z normą EN 15429 (potwierdzenie załączone do oferty) na którym zostanie nadrukowany logotyp Zamawiającego.	co najmniej 900 litrów
21. Wysokość opróżniania zbiornika, min. 140 cm	co najmniej 140 cm

22. Ręczna pompa do podnoszenia zbiornika w przypadku awarii	
23. Zespół zamiatający dwu szczotkowy – szerokość zmiatania min. 150 cm sterowana z kabiny operatora, szczotki zamiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej	co najmniej 150 cm
24. Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel umieszczony centralnie, ogrzewana, i klimatyzowana, drzwi po obu stronach kabiny, składane podgrzewane elektrycznie lusterka boczne	
25. Lampa i akustyczny sygnał cofania	
26. Oświetlenie LED zgodne z homologacją	
27. Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3,5 m, automatycznie zwijany po zakończonej pracy	co najmniej 100 mm średnicy co najmniej 3,5 m długości
28. Myjka wysokociśnieniowa: ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 10 l/m; długość węża min. 10 m	ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 10 l/m; długość węża min. 10 m
29. Szerokość dyszy ssącej – co najmniej 500 mm	co najmniej 500 mm
30. Poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80 db	maksymalnie 80 dB
31. Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat)	PM 2,5 PM 10
32. System wymiany osprzętu z przodu i z tyłu maszyny bez konieczności stosowania jakichkolwiek narzędzi, kluczy itp.	
33. Termin dostawy zamiatarki – maksymalnie 60 dni – kryterium oceny oferty	