

## TOM III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Aktualny na dzień 15.11.2021 r.

„DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU FABRYCZNIE NOWEJ ZAMIATARKI CHODNIKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH „USKOM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŻUCHOWIE”.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa	Parametr wymagany
<b>Minimalne warunki:</b>	
1. Rok produkcji – co najmniej <b>2021</b>	co najmniej 2021 rok
2. Konstrukcja przegubowa	co najmniej 50°
3. Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody	
4. Dopuszczalna masa całkowita do 2,5 tony – <b>kryterium oceny oferty</b>	maksymalnie 2,3 tony
5. Zbiornik paliwa min 40 l	minimalnie 40 litrów
6. Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc minimalnie 25 kW,	minimalnie 25 kW
7. Norma emisji spalin co najmniej EURO V	EURO V
8. Rozstaw osi maksymalnie 1500 mm	nie więcej niż 1500 mm
9. Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji	
10. Prędkość transportowa co najmniej - 25 km/h	co najmniej 25 km/h
11. Tempomat	
12. Napęd hydrostatyczny na 4 koła	
13. Długość całkowita maksymalnie 4000 mm	maksymalnie 4000 mm
14. Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm	maksymalnie 1100 mm
15. Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm ( bez światła sygnalizacyjnego )	maksymalnie 2000 mm
16. Rozmiar opon min 10 cali	co najmniej 10 cali
17. Zewnętrzna średnica zawracania pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm	Maksymalnie 4500 mm
18. Zbiornik wody czystej minimum 150 l	co najmniej 150 litrów
19. Ładowność zbiornika zmiatarki co najmniej 450 kg	co najmniej 450 kg
20. Zbiornik na nieczystości wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej, minimum 900 litrów pojemności nominalnej zgodnie z normą EN 15429 ( potwierdzenie załączone do oferty ) na którym zostanie nadrukowany logotyp	co najmniej 900 litrów

Zamawiającego.	
21. Wysokość opróżniania zbiornika, min. 140 cm	co najmniej 140 cm
22. Ręczna pompa do podnoszenia zbiornika w przypadku awarii lub rozwiązanie równoważne	
23. Zespół zmiatający dwu szczotkowy – szerokość zmiatania min. 150 cm sterowana z kabiny operatora, szczotki zmiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej	co najmniej 150 cm
24. Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel umieszczony centralnie, ogrzewana, i klimatyzowana, drzwi po obu stronach kabiny, składane podgrzewane elektrycznie lusterka boczne	
25. Lampa i akustyczny sygnał cofania	
26. Oświetlenie LED zgodne z homologacją	
27. Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3,5 m, automatycznie zwijany po zakończonej pracy	co najmniej 100 mm średnicy co najmniej 3,5 m długości
28. Myjka wysokociśnieniowa: ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 10 l/m; długość węża min. 10 m	ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 10 l/m; długość węża min. 10 m
29. Szerokość dyszy ssącej – co najmniej 500 mm	co najmniej 500 mm
30. Poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80 db	maksymalnie 80 dB
31. Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat)	PM 2,5 PM 10
32. Termin dostawy zmiatarki – maksymalnie 60 dni – <b>kryterium oceny oferty</b>	