

Załącznik nr 8

Wstępne warunki odtworzenia dróg gminnych
wydane przez Burmistrza Kożuchowa
z dnia 27.08.2021 r.



Burmistrz Kozuchowa

Znak sprawy: GK. 7230.3.80.2021.PP

Kozuchów, 2021.08.27

**Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 9
67-120 Kozuchów**

W nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 29.07.2021 r. (data otrzymania: 30.07.2021 r.) w sprawie wydania wstępnych warunków odtworzenia nawierzchni w drogach i na terenach komunalnych w obszarze planowanego do realizacji ZADANIA NR 7A, 12A, 18, 19 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kozuchów – ETAP II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, **Gmina Kozuchów podaje warunki odtworzenia pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych oraz terenów komunalnych w zależności od miejsca lokalizacji sieci i przepompowni ścieków.**

1. Odtworzenie nawierzchni jezdni:

- 1) działka nr 154/7 oraz nr 278/1 obręb geodezyjny 2 miasto Kozuchów, ul. Hoża oraz ul. Kręta:
 - ul. Hoża: nawierzchnię jezdni z betonowej kostki brukowej odtworzyć poprzez wykonanie warstwy odcinającej z gruboziarnistego piasku – gr. warstwy 20 cm; podbudowy z betonu B 10, gr. warstwy 9 cm; podsypki cementowo – piaskowej gr. 3 cm,
 - ul. Hoża (wzdłuż posesji nr 16 i 18): nawierzchnię jezdni z płyt ażurowych o gr. 10 cm z betonu wibroprasowanego odtworzyć na podsypce z pospółki 2/200 mm gr. 3 cm i podbudowie w tłucznia frakcji 4/40 mm o gr. 15 cm po uwałowaniu,
 - ul. Kręta: drogę o nawierzchni bitumicznej odtworzyć poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 30 cm; pomiędzy podbudową i warstwą wiążącą oraz pomiędzy warstwą wiążącą i warstwą ścieralną należy wykonać wiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym /asfaltem upłynnionym rozpuszczalnikiem organicznym lub emulsją asfaltową/ podłoża pod wykonywaną warstwę,
- 2) działka nr 242/2 obręb geodezyjny 2 miasto Kozuchów, ul. Kręta:
 - ul. Kręta (wzdłuż posesji nr 6,8,10,12 i 14): nawierzchnię jezdni z płyt ażurowych o gr. 10 cm z betonu wibroprasowanego odtworzyć na podsypce z pospółki 2/200 mm gr. 3 cm i podbudowie w tłucznia frakcji 4/40 mm o gr. 15 cm po uwałowaniu,
- 3) działka nr 242/7 oraz nr 243/4 obręb geodezyjny 2 miasto Kozuchów, ul. Piaskowa:
 - ul. Piaskowa: drogę o nawierzchni bitumicznej odtworzyć poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu

- asfaltowego o gr. 5 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 30 cm; pomiędzy podbudową i warstwą wiążącą oraz pomiędzy warstwą wiążącą i warstwą ścieralną należy wykonać wiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym /asfaltem upłynnionym rozpuszczalnikiem organicznym lub emulsją asfaltową/ podłoża pod wykonywaną warstwę,
- 4) działka nr 16/34 oraz nr 331/33 obręb geodezyjny 3 miasto Koźuchów, ul. Słonecznikowa:
 - ul. Słonecznikowa: drogę o nawierzchni bitumicznej odtworzyć poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 30 cm; pomiędzy podbudową i warstwą wiążącą oraz pomiędzy warstwą wiążącą i warstwą ścieralną należy wykonać wiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym /asfaltem upłynnionym rozpuszczalnikiem organicznym lub emulsją asfaltową/ podłoża pod wykonywaną warstwę,
 - 5) działka nr 1049 oraz nr 1266/14 obręb geodezyjny Podbrzezie Dolne oraz dz. nr 153 obręb geodezyjny Czciradz:
 - drogi o nawierzchni gruntowej odtworzyć poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z tłucznia kamiennego naturalnego frakcji 0/31,5 mm o gr. 20 cm na całej szerokości jezdni i na długości wykopu,
 - 6) działka nr 237/10 oraz dz. nr 318 obręb geodezyjny 1 miasto Koźuchów:
 - ul. Dworcowa: nawierzchnie jezdni z kostki kamiennej odtworzyć poprzez wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 30 cm,
 - 7) działka nr 330 obręb geodezyjny 1 miasto Koźuchów, ul. Spółdzielcza,
 - ul. Spółdzielcza: drogę o nawierzchni bitumicznej odtworzyć poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 30 cm; pomiędzy podbudową i warstwą wiążącą oraz pomiędzy warstwą wiążącą i warstwą ścieralną należy wykonać wiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym /asfaltem upłynnionym rozpuszczalnikiem organicznym lub emulsją asfaltową/ podłoża pod wykonywaną warstwę,
2. Odtworzenie chodników:
 - w pasie drogowych na ul. Dworcowej, ul. Spółdzielczej, ul. Hożej, ul. Krętej, ul. Piaskowej oraz na ul. Słonecznikowej chodniki odtwarzać istniejącym materiałem na danej drodze, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm. Stosować wymianę elementów uszkodzonych na nowe.
 3. Odtworzenie pasów zieleni obsiać trawą lub wzmocnić darnią.
 4. Tereny komunalne stanowiące własność Gminy Koźuchów – dz. nr 16/35, 22/11 obręb geodezyjny 3 miasto Koźuchów, dz. nr 243/2 obręb geodezyjny 2 miasto Koźuchów,

- dz. nr 351/55 obręb geodezyjny 1 miasto Koźuchów, po wykonanych pracach budowlanych należy uporządkować i przywrócić do stanu poprzedniego. Wykopy zasypać gruntem przepuszczalnym, powierzchnię dokładnie wygrabić, wyprofilować i zawałować.
5. W zakresie odtworzenia działki nr 331/75 obręb geodezyjny 3 miasto Koźuchów należy zwrócić się z wnioskiem do użytkownika wieczystego tj. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRODZENIE”.

BURMISTRZ

Paweł Jagasek

Załączniki:

1. Mapy ewidencyjne z naniesionymi przebiegami planowanej do modernizacji kanalizacji sanitarnej – 5 egz.

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o., ul. Elektryczna 9, 67-12 Koźuchowa - za pośrednictwem pełnomocnika.